

OSHIMA

用途:


- 針對平織 / 針織裁片之貼合工作。

優點:

- 配有自動冷卻定溫停機裝置。
- 加熱監控設備，控制發熱系統正常操作。
- 機器底部均配活動輪，可靈活移動機器。
- 連續式黏合一貫作業，不限裁片的長度，提高生產效率。
- 由電子溫度器控制溫度及特製加熱設備，將溫度差異範圍減至最小程度。
- 本機裝有特殊構造之繩邊皮帶，可以排除皮帶的偏離，並確保其使用壽命。
- OP-600FAL為前進後出式；OP-600FA為標準前進前出式。
- 出料方式採用分離式的上撥片，下刮片裝置，讓布料於出口自然被剝離皮帶，不會產生皺折。



OP-600FAL



OP-600FA

Application:

- For the woven/knit fabrics fusing

Feature:

- Automatically Cooling when the machine is switched to power off.
- Equipped with the flexible wheel for convenient mobility.
- Continuous fusing system increases work efficiency.
- Heating equipment controls heating system for smooth operation.
- Electronic thermostat and the special-made heating equipment minimize the temperature differences.
- Equipped with the special linear guidance belt to prevent the belt from warping, and having longer duration of the belt.
- OP-600FA is standard type (Front Feeding Entrance and Front Exit). OP-600FAL are the (Front Feeding Entrance and Back Exit.)

規格 Specification

型號Model	OP-600FA	OP-600FAL
電壓Power Supply	1P/220V 3P/380V	
馬達功率Motor	40 W	
電熱功率Heater	5.2KW	
使用氣壓Use Air Pressure	0.1~0.3 Mpa	
設定溫度Temperature	常溫~200°C	
黏合寬度Fusing Width	600 mm	
黏合時間Fusing Time	10~34 Sec	
壓力系統 Pressure System	氣壓Pneumatic (需搭配空氣壓縮機使用) (Must Use Air Compressor)	
機器尺寸L× W× H Dimensions (mm)	2100x1100x1050mm	2550x1100x1050mm
裝箱尺寸L× W× H Packing Volume	1360× 1220× 1240 mm	
淨重/毛重N.W / G.W	260/330 kg	

*產品規格和內容,如有更改,恕不另行通知 *Design and specifications subject to change without prior notice

2019.01.03

